
Produkt Name	:	MoTip Metallicspray							
Farbton	:	Grün	Blau	Rot	Silber	Gold	Braun	Schwarz	Violett
Artikel Nummer	:	04043	04044	04045	04046	04047	04048	04049	04050
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.							
		Wolframweg 2							
		NL-8471 XC WOLVEGA							
		Telefonnummer			+31 561 – 69 44 00				
		Telefaxnummer			+31 561 – 69 44 31				

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Lack mit metallischen Effekt für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Kratzfestca.
Beständig gegen Witterungseinflüsse
Gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml	
Basis	:	NC-Kombi	
VOC-Gehalt	:	ca. 84% w/w	
Feststoffgehalt	:	ca. 16% w/w	
Glanz	:	Hochglanz	90 in Winkel 60°
Ergiebigkeit	:	1,25 bis 1,75 m ²	
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten	
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten	
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C	

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Für bestes Ergebnis, MoTip weiße Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Empfehlung

Der Metalleffekt wird verstärkt durch eine Grundierung aus MoTip Felgensilber und einer Versiegelung mit MoTip Acryl Klarlack.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.